




MINILITE LED 3.3 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550050

















LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Montageart und	Anwendun	acharaich
Montageant und	Allwelluuli	gabereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten		
Artikelnummer	64550050	
GTIN (EAN)	4053995036666	
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 315 mm	
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar	
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	nicht dimmbar	
Netzspannung	230V/50Hz	
Spannungsart	AC	
Anschlussleistung max.	3W	
Leistungs/Powerfaktor	0,50	
Lichtausbeute max. Bestromung	83 lm/W	
Leuchtenlichtstrom max.	274 lm	
Farbtemperatur max.	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Nennlebensdauer	20000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal	
Lichtverteilung	Extensiv	
Abstrahlwinkel	120°	
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker	
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß	
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig	
Prüfungen		
Schutzklasse	SKII	
Schutzart	IP20	





MINILITE LED 3.3 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550050

Prüfungen	
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	315 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,3 Kg
Nettogewicht	0,25 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück







MINILITE LED 3.3 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550050

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	VerbindgLtg. L500mm