



RKL 6 3x12 3700-840 30W ETD | Art.Nr. 88031230.1031f81.600



PMMA  
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Decken- und Wandmontage
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung


Technische Daten	
Art.Nr.	88031230.1031f81.600
Artikelbezeichnung	RKL 6 3x12 3700-840 30W ETD
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	30 W
Lichtausbeute max. Bestromung	123 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3700 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

RKL 6 3x12 3700-840 30W ETD | Art.Nr. 88031230.1031f81.600


Technische Daten	
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	600 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,8 Kg
Nettogewicht	2,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	28 Stück

RKL 6 3x12 3700-840 30W ETD | Art.Nr. 88031230.1031f81.600


Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055255	#Dekorring RKL 6 weiss



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055258	#Dekorring RKL 6 silber



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055261	#Dekorring RKL 6 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45660026	WA RKL 6 PMMA