


**RKL 2 1x60 E27** | Art.Nr. 880160.000.003.0.00


PMMA  
650°C  
IK02  
HB



Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel. Rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art.Nr.                             | 880160.000.003.0.00                                   |
| Artikelbezeichnung                  | RKL 2 1x60 E27  |
| Lichtquelle                         | A60   |
| Fassung / Sockel                    | E27   |
| Anzahl Leuchtmittel                 | 1   |
| Leistung, Leuchtmittel (max)        | 60W   |
| Dimmbarkeit                         | nicht dimmbar   |
| Netzspannung                        | 230V/50Hz   |
| Spannungsart                        | AC  |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad        | 80%   |
| Lichtoptik                          | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung                     | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel                      | 120°  |
| Anschlussart                        | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt             |
| Gehäuse2                            | Gehäuse aus Stahlblech weiss                          |
| Kabeleinführung (Position)          | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C   |

**Prüfungen**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Schutzklasse2       | SK I |
| Schutzart           | IP40 |
| Schlagfestigkeit    | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB   |

**RKL 2 1x60 E27** | Art.Nr. 880160.000.003.0.00

| Prüfungen                        |            |
|----------------------------------|------------|
| Glühdrahtfestigkeit              | PMMA 650°C |
| CE-Konform                       | Ja         |
| Maße und Gewichte                |            |
| Durchmesser                      | 300 mm     |
| Höhe (H)                         | 105 mm     |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,15 Kg    |
| Nettогewicht                     | 0,9 Kg     |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück    |

**RKL 2 1x60 E27** | Art.Nr. 880160.000.003.0.00

## Zubehör (Optional)



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung    |
|----------|-----------------------|
| 36055225 | #Dekorring RKL 2 weiß |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung     |
|----------|------------------------|
| 36055228 | Dekorring RKL 2 silber |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung    |
|----------|-----------------------|
| 36055231 | #Dekorring RKL 2 blau |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**  
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang  
Tel: +49 7542 5304-0  
info@ltt-licht.de | [www.ltt-licht.de](http://www.ltt-licht.de)

Seite: 3 | 3