


QUADRO-LITE 200 HSL ML OP 840 600lm 6W | Artikelnummer 65814911



Abbildung ähnlich



LED-Hausnummernleuchte inklusive beigeletem Ziffernsatz. Einstellbare Lichtleistung (MultiLumen, im Auslieferungszustand ist der Minimalwert eingestellt) und eingebauter Dämmerungsschalter (Schaltschwelle: unter 30 lux ein, über 80 lux aus). Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**


Artikelnummer	65814911
GTIN (EAN)	4053995084629
Bestellbezeichnung	QUADRO-LITE 200 HSL
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	1 W
Anschlussleistung max.	6 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute min. Bestromung	100 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	100 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	100 lm
Leuchtenlichtstrom max.	600 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L90/B10

QUADRO-LITE 200 HSL ML OP 840 600lm 6W | Artikelnummer 65814911

Technische Daten	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	27 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	200 mm
Breite (B)	200 mm
Höhe (H)	60 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,8 Kg
Nettogewicht	0,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	375 Stück



QUADRO-LITE 200 HSL ML OP 840 600lm 6W | Artikelnummer 65814911

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
28990450	Ziffersatz QUADRO-LITE DS

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
46201006	Wa.QUADRO 9 200x200



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)