



Rondo-Lite 260 sw 800-840 10W ET phc | Art.Nr. 87826010.1061f80.000



PMMA  
650°C

IK06

HB



LED-Universal-Anbauleuchte IP65, eingebaute LED-Module und LED-Betriebsgerät. Gehäuse Polycarbonat (PC)Wanne/ Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Einführung und Wür-gestopfen für Netz-zuleitung auf der Unterseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

**Technische Daten**

Art.Nr.	87826010.1061f80.000
Artikelbezeichnung	Rondo-Lite 260 sw 800-840 10W ET phc
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autori-sierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbau-ten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	10 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	85 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	850 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 30%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme-thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Rondo-Lite 260 sw 800-840 10W ET phc | Art.Nr. 87826010.1061f80.000

Technische Daten	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	80 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	260 mm
Höhe (H)	60 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,2 Kg
Nettogewicht	2,2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	100 Stück

Rondo-Lite 260 sw 800-840 10W ET phc | Art.Nr. 87826010.1061f80.000