


QUADRO-LITE 200 DS OP 840 500lm 6W | Artikelnummer 65814850



PMMA
650°C

IK02

HB



IP65

LED-Anbauleuchte mit eingebautem Dämmerungsschalter (Schaltschwelle: unter 30 lux ein, über 80 lux aus). Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten


| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 65814850 |
| GTIN (EAN) | 4053995080799 |
| Bestellbezeichnung | QUADRO-LITE 1xLED, DS |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 6 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,50 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 83 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 500 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <=4% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L70/B50 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |

QUADRO-LITE 200 DS OP 840 500lm 6W | Artikelnummer 65814850



| Technische Daten | |
|-------------------------------------|--|
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC) |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -30 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 200 mm |
| Breite (B) | 200 mm |
| Höhe (H) | 60 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,8 Kg |
| Nettogewicht | 0,7 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 375 Stück |

QUADRO-LITE 200 DS OP 840 500lm 6W | Artikelnummer 65814850

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 28990450 | Ziffersatz QUADRO-LITE DS |



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de