


FL 3 DISPLAY-E LED Autotest 40lm 5W | Artikelnummer 60562025



LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Rettungswegkennzeichnung

**Technische Daten**

Artikelnummer	60562025
GTIN (EAN)	4053995083011
Bestellbezeichnung	FL 3E LED Autotest
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	5 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	8 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	40 lm
Lichtstrom bei Ersatzbetrieb	20 lm
Nennlebensdauer	35000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B20
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium eloxiert
Notlicht-Energiequelle	LiFePO Akku 3,2V/1,6Ah
Ersatzlicht Versorgungszeit	8 h
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest, Prüftaste
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP32
CE-Konform	Ja

**FL 3 DISPLAY-E LED Autotest 40lm 5W**

Artikelnummer 60562025

Maße und Gewichte	
Länge (L)	290 mm
Breite (B)	85 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

FL 3 DISPLAY-E LED Autotest 40lm 5W | Artikelnummer 60562025

