





RKL-AQUA 2 1xLED HF 840 1500lm 12W | Artikelnummer 75181720























LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für feuchte Umgebungen. Für die Montage an Decke oder Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichsstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich.

Montageart und	Anwendung	charaich
Montageant und	Anwendung	SDELEICH

Decken- und Wandmontage für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich · Grundbeleuchtung

Technische Daten Artikelnummer 75181720 GTIN (EAN) 4053995073777 Bestellbezeichnung RKL-Aqua 2 1xLED HF-S Betriebsgerät LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft Lichtquelle LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft Energieeffizienzklasse(n) der verbau-Modul 1: C ten Lichtquelle(n) (A-G) Anzahl Leuchtmittel 1 Dimmbarkeit nicht dimmbar Netzspannung 230V/50Hz Spannungsart AC Anschlussleistung max. 12 W Lichtausbeute max. Bestromung 125 lm/W 1500 lm Leuchtenlichtstrom max. 4000 K Farbtemperatur max. Ra > 80 Farbwiedergabeindex Ra Farbtoleranz (MacAdam) 3 50000 h Nennlebensdauer Lebensdauerbewertung L80/B10 Wanne aus UV-beständigem Polyme-Lichtoptik thylmethacrylat (PMMA) Lichtverteilung Extensiv Abstrahlwinkel 120° Blendungsbewertung UGR - max 22 4H-8H





RKL-AQUA 2 1xLED HF 840 1500lm 12W | Artikelnummer 75181720

Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt	
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbaren Polycarbonat (PC)	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-25 ℃	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25℃	
Prüfungen		
Schutzklasse	SKI	
Schutzart	IP65	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
D-Kennzeichnung	Ja	
Maße und Gewichte		
Durchmesser	300 mm	
Höhe (H)	115 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg	
Nettogewicht	0,9 Kg	
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück	







RKL-AQUA 2 1xLED HF 840 1500lm 12W | Artikelnummer 75181720



