




WEILER-Z FL 2 ML MC BASIC 840 2600lm 20W | Artikelnummer 76153450

























Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen) und einstellbarer Lichtfarbe (MultiColor, 3000K, 3500K, 4000K), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert und 4000K eingestellt. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlusstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 3polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

| Montageart und Anwend | ungshereich |
|-----------------------|-------------|

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|--|
| Artikelnummer | 76153450 |
| GTIN (EAN) | 4053995088603 |
| Bestellbezeichnung | WEILER-Z FL 2 ML MC BASIC |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 9 W |
| Anschlussleistung max. | 20 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 133 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 130 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1200 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2600 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbtemperatur min. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |





WEILER-Z FL 2 ML MC BASIC 840 2600lm 20W Artikelnummer 76153450

| Nennlebensdauer | 50000 h |
|--|---|
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 50 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | НВ |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 290 mm |
| Höhe (H) | 70 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,985 Kg |
| Nettogewicht | 0,936 Kg |





WEILER-Z FL 2 ML MC BASIC 840 2600Im 20W | Artikelnummer 76153450

Zubehör (Optional)









| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35974070 | Seilabhängesatz |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055225 | Dekorring RKL 2 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055228 | Dekorring RKL 2 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45600326 | Wanne RKF 2 |

Ersatzteile

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45600316 | Wanne RKF-Z 2 |





WEILER-Z FL 2 ML MC BASIC 840 2600lm 20W | Artikelnummer 76153450

