






ARO-22WWSCW1 000 2971lm 22W | Artikelnummer 66085040



















LED Einbau-Downlight. Umschaltbare Lichtfarbe, 3000K, 4000K oder 5700K. Farbenwechsel durch einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Frontseite (Raumseitig) IP54 (Deckenseitig IP20). Flache Bauweise, geringe Einbautiefe. Breite 90° Lichtverteilung. Sofortstart. Inklusive externem LED Treiber.

Montageart und Anwendungsbereich
Deckeneinbau Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	66085040
GTIN (EAN)	4053995089730
Bestellbezeichnung	Downlight-LED ARO
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	22 W
Lichtausbeute max. Bestromung	135 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	2971 lm
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	6
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°





ARO-22WWSCW1 000 2971Im 22W | Artikelnummer 66085040

Technische Daten	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP54
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	228 mm
Höhe (H)	45 mm
Deckenausschnitt - Durchmesser	200 mm
Einbautiefe	50 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,1 Kg
Nettogewicht	0,96 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück







ARO-22WWSCW1 000 2971lm 22W | Artikelnummer 66085040

