



























Montageart und Anwendungsbereich
----------------------------------

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	75175010
GTIN (EAN)	4053995087149
Bestellbezeichnung	RKL-Z 6 LED ML BASIC
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	63 W
Anschlussleistung max.	80 W
Leistungs/Powerfaktor	0,97
Lichtausbeute min. Bestromung	138 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	136 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	8700 lm
Leuchtenlichtstrom max.	10900 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h





nne aus UV-beständigem Polyme Imethacrylat (PMMA) ensiv oolige Anschlussklemme mit Steck ttakt Stück näuse aus Stahlblech weiss kseitig
olige Anschlussklemme mit Steck itakt Stück näuse aus Stahlblech weiss kseitig
olige Anschlussklemme mit Steck takt Stück näuse aus Stahlblech weiss kseitig
ntakt Stück näuse aus Stahlblech weiss kseitig °C
ntakt Stück näuse aus Stahlblech weiss kseitig °C
näuse aus Stahlblech weiss kseitig °C
kseitig °C
℃
°C
I
0
2
MA 650°C
) mm
) mm
Kg
Kg





# Zubehör (Optional)







Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055255	Dekorring RKL 6 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055258	Dekorring RKL 6 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055261	Dekorring RKL 6 blau

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45662426	Wanne RKL-Z 6







