


Quadro-Lite 300 1100-830 9W ETC | Art.Nr. 87330009.1081o90.000



PMMA
650°C
IK02
HB



LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kableinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

Art.Nr.	87330009.1081o90.000
Artikelbezeichnung	Quadro-Lite 300 1100-830 9W ETC
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	9 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,80
Lichtausbeute max. Bestromung	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1100 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L90/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt

Quadro-Lite 300 1100-830 9W ETC | Art.Nr. 87330009.1081o90.000

Technische Daten

Gehäuse	2	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)		rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.		-30 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.		35 °C

Prüfungen

Schutzklasse	2	SK I
Schutzart		IP65
Schlagfestigkeit		IK02
Brennbarkeit (UL94)		HB
Glühdrahtfestigkeit		PMMA 650°C
CE-Konform		Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	300 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	90 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2 Kg
Nettогewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

Quadro-Lite 300 1100-830 9W ETC | Art.Nr. 87330009.1081o90.000

Zubehör (Optional)

01234 /
56789 -

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
28990450	Ziffernsatz QUADRO-LITE DS

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

LTT Leuchten-Technik Tettnang
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | www.ltt-licht.de

Seite: 3 | 3