



LZP LED 1550 HF DV 840 4600lm 35W

Artikelnummer 61073055



UGR ≤ 27

PC 850°C

IK07



LED Feuchtraumwannenleuchte mit integrierter Durchgangs-  
verdrahtung. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Gehäuse  
aus schwer entflammarem, glasfaserverstärktem Polyester  
(GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dich-  
tung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert.  
Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit  
innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus  
Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogen-  
freie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke,  
Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit  
multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus  
Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver-  
schieberegion um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innen-  
bereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module  
sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

**Technische Daten**

Artikelnummer	61073055
GTIN (EAN)	4053995080782
Bestellbezeichnung	LZP LED 1550 HF-S DV5x1,5
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	35 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	131 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	4600 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 10%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

**Montageart und Anwendungsbereich**

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich  
• Grundbeleuchtung

LZP LED 1550 HF DV 840 4600lm 35W

Artikelnummer 61073055

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	24 Stück
Halogenfreie Verdrahtung	true
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x1,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-25 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP66
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK07
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	112 mm
Höhe (H)	107 mm
Befestigungsabstand (E1)	1140 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	1165 mm
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,72 Kg
Nettogewicht	2,4 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

LZP LED 1550 HF DV 840 4600lm 35W | Artikelnummer 61073055

### Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960226	Verschluss KIT-Kst. LZP

### Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
43628016	WA LZ 158 PC OP (MB 1%)

LZP LED 1550 HF DV 840 4600lm 35W | Artikelnummer 61073055



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)