


ALSF-P für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132140



Abbildung ähnlich



Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaser-verstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Prismatische Wanne/Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA), klar. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Technische Daten

Artikelnummer	60132140
GTIN (EAN)	4053995073258
Bestellbezeichnung	ALSF-P für 1xLEDtube 1500
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbar, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)

Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
• Grundbeleuchtung

ALSF-P für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132140

Prüfungen	
D-Kennzeichnung	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1560 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	95 mm
Befestigungsabstand (E1)	850 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,5 Kg
Nettogewicht	2,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

ALSF-P für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132140

Ersatzteile



leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45000140	Wanne RWAP 158

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de

Seite: 3 | 3