



RKL 6 4x12 5000-830 47W ETC ES3

Art.Nr. 88041247.1081f91.676



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Technische Daten

Art.Nr.	88041247.1081f91.676
Artikelbezeichnung	RKL 6 4x12 5000-830 47W ETC ES3
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	47 W
Lichtausbeute max. Bestromung	109 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	5100 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

RKL 6 4x12 5000-830 47W ETC ES3 |

Art.Nr. 88041247.1081f91.676

Technische Daten

Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Ersatzlicht Versorgungszeit	3 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Durchmesser	600 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,3 Kg
Nettogewicht	3,4 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

RKL 6 4x12 5000-830 47W ETC ES3 | Art.Nr. 88041247.1081f91.676


Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055255	#Dekorring RKL 6 weiss



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055258	#Dekorring RKL 6 silber



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055261	#Dekorring RKL 6 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45660026	WA RKL 6 PMMA