




RKL 4 Z 3200/1800-830 26/14W ET HF | Art.Nr. 882212.6544a91.451



















Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UVbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung	Montageart und Anwendungsbereich
	Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten		
Art.Nr.	882212.6544a91.451	
Artikelbezeichnung	RKL 4 Z 3200/1800-830 26/14W ET HF	
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C	
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	nicht dimmbar	
Netzspannung	220-240V/50-60Hz	
Spannungsart	AC	
Anschlussleistung min.	14 W	
Anschlussleistung max.	26 W	
Leistungs-/Powerfaktor	0,90	
Lichtausbeute min. Bestromung	129 lm/W	
Lichtausbeute max. Bestromung	123 lm/W	
Leuchtenlichtstrom min.	1800 lm	
Leuchtenlichtstrom max.	3200 lm	
Flickerwert (Ripple)	<= 3%	
Farbtemperatur max.	3000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Farbtoleranz (MacAdam)	3	
Nennlebensdauer	50000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	





RKL 4 Z 3200/1800-830 26/14W ET HF | Art.Nr. 882212.6544a91.451

Technische Daten	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	36 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	460 mm
Höhe (H)	95 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,7 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





RKL 4 Z 3200/1800-830 26/14W ET HF Art.Nr. 882212.6544a91.451

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640016	WA RKL 4 Z PMMA