LUX-P
Hängeleuchte

FLUOLITE

LUX-P 1-1500 DI-ID BASIC 840 9100lm 72W | Artikelnummer 84867000





UGR ≤19 | PMMA 650°C | IK02 | HB

EPREL | IP20

LED Raster-Pendelleuchte mit direktem (72%) und indirektem (28%) Lichtanteil. Einstellbare Lichtleistung (MultiLumen), getrennt schaltbar, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Mit entsprechendem Zubehör geeignet zur Montage als Lichtband. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Inklusive montiertem Anschlußkabel (5-Adrig, transparent), Y-Seilabhängung (Seil 2m) und Deckenbefestigung (Halter, Seilschraube und Baldachin).

Montageart und Anwendungsbereich

Abgependelt, Als Lichtband
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

GTIN (EAN)	4053995094048
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	35 W
Anschlussleistung max.	72 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute min. Bestromung	134 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	126 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	4700 lm
Leuchtenlichtstrom max.	9100 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	80000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	Anschlusskabel mit offenem Ende

LUX-P
Hängeleuchte

FLUOLITE

LUX-P 1-1500 DI-ID BASIC 840 9100lm 72W | Artikelnummer 84867000

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	20 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-15 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1545 mm
Breite (B)	140 mm
Höhe (H)	62 mm
Befestigungsabstand (E1)	1220 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,125 Kg
Nettogewicht	3,63 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

LUX-P 1-1500 DI-ID BASIC 840 9100lm 72W | Artikelnummer 84867000

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35970300	LUX-P-1 Verbinder Lichtbandmontage

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**