





























Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereic	h
Montageart und Anwendungsbereit	

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

recinisene Baten	Technische Daten		
Artikelnummer	75111714		
GTIN (EAN)	4053995087804		
Bestellbezeichnung	RKL 3 ML BASIC		
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft		
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft		
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E		
Anzahl Leuchtmittel	1		
Dimmbarkeit	nicht dimmbar		
Netzspannung	220-240V/50-60Hz		
Spannungsart	AC/DC		
Anschlussleistung min.	12 W		
Anschlussleistung max.	24 W		
Leistungs/Powerfaktor	0,90		
Lichtausbeute min. Bestromung	125 lm/W		
Lichtausbeute max. Bestromung	121 lm/W		
Leuchtenlichtstrom min.	1500 lm		
Leuchtenlichtstrom max.	2900 lm		
Flickerwert (Ripple)	<= 3%		
Farbtemperatur max.	3000 K		
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80		
Farbtoleranz (MacAdam)	3		
Nennlebensdauer	50000 h		





Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	36 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	375 mm
Höhe (H)	125 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,6 Kg
Nettogewicht	1,3 Kg
Nettogewicht	1.3 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





Zubehör (Optional)







Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055235	Dekorring RKL 3 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055238	Dekorring RKL 3 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055241	Dekorring RKL 3 blau

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45620026	Wanne RKL 3 II









