





LZP LED 1250 HF DV 840 6000lm 44W

Artikelnummer 61072555























LED Feuchtraumwannenleuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

· Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 61072555 |
| GTIN (EAN) | 4053995081321 |
| Bestellbezeichnung | LZP LED 1250 HF-S DV5x1,5 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 44 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 136 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6000 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt |





LZP LED 1250 HF DV 840 6000lm 44W | Artikelnummer 61072555

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 24 Stück |
| Halogenfreie Verdrahtung | true |
| Durchgangsverdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung 5x1,5 qmm |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -25 ℃ |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35℃ |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur be Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1270 mm |
| Breite (B) | 112 mm |
| Höhe (H) | 107 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 840 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 865 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur be Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,56 Kg |
| Nettogewicht | 2,3 Kg |
| Inhalts-/Verpackungsmenge | 1 Stück |





LZP LED 1250 HF DV 840 6000lm 44W | Artikelnummer 61072555

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 36078001 | Drahtschutzgitter SG 136 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 74149022 | Knotenkette TRX verzinkt |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|-------------------------|
| 35960226 | Verschluss KIT-Kst. LZP |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 43618016 | Wanne LZ/PC 136 LED opal |





LZP LED 1250 HF DV 840 6000lm 44W | Artikelnummer 61072555

