




Kayla MCL 4 4700-840/830 39W ETD | Art.Nr. 89600039.6554f01.400
























tiColor, 3000K, 3500K, 4000K), im Auslieferungszustand ist die Lichtfarbe 4000K eingestellt. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlusstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

Technische Daten		
Art.Nr.	89600039.6554f01.400	
Artikelbezeichnung	Kayla MCL 4 4700-840/830 39W ETD	
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E	
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	DALI	
Netzspannung	220-240V/50-60Hz	
Spannungsart	AC/DC	
Anschlussleistung max.	43 W	
Leistungs-/Powerfaktor	0,95	
Lichtausbeute max. Bestromung	109 lm/W	
Leuchtenlichtstrom max.	4700 lm	
Flickerwert (Ripple)	<= 3%	
Farbtemperatur min.	3000 K	
Farbtemperatur max.	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Farbtoleranz (MacAdam)	3	
Nennlebensdauer	50000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)	
Lichtverteilung	Extensiv	





Kayla MCL 4 4700-840/830 39W ETD | Art.Nr. 89600039.6554f01.400

Technische Daten	
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	25 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20°C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	464 mm
Höhe (H)	120 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,315 Kg
Nettogewicht	1,85 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





Kayla MCL 4 4700-840/830 39W ETD | Art.Nr. 89600039.6554f01.400

Zubehör (Optional)




Art.Nr.	Artikelbezeichnung
35974070	Abhängeset Kayla BG II-IV







Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640316	WA KAYLA 4 Z PMMA



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
89600000.000	Designschirme Kayla

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640326	WA KAYLA 4 PMMA