



Feuchtraumleuchte

EURO-FFL 236 für LED Tube, D Art.Nr. 800236.031.000.0.37



















Feuchtraumleuchte freistrahlend IP65, Schutzklasse II, für 2xLED-Tube 1200mm. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlussschutz durch eingebaute Feinsicherung. Inklusive Lampen-Schutzrohr (LS) aus Polycarbonat (PC) und Schraubringe. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Montageart und An	wendungsbereich
-------------------	-----------------

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich, Tragschiene TRA

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Art.Nr.	800236.031.000.0.37
Artikelbezeichnung	EURO-FFL 236 für LED Tube, D
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13/T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKII
Schutzklasse2 Schutzart	SK II IP65
Schutzart	IP65
Schutzart Schlagfestigkeit	IP65 IK07
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94)	IP65 IK07 HB
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94) Glühdrahtfestigkeit	IP65 IK07 HB GRP 850°C
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94) Glühdrahtfestigkeit CE-Konform	IP65 IK07 HB GRP850°C Ja
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94) Glühdrahtfestigkeit CE-Konform D-Kennzeichnung	IP65 IK07 HB GRP850°C Ja
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94) Glühdrahtfestigkeit CE-Konform D-Kennzeichnung Maße und Gewichte	IP65 IK07 HB GRP850°C Ja Ja
Schutzart Schlagfestigkeit Brennbarkeit (UL94) Glühdrahtfestigkeit CE-Konform D-Kennzeichnung Maße und Gewichte Länge (L)	IP65 IK07 HB GRP 850°C Ja Ja 1265 mm





EURO-FFL 236 für LED Tube, D Art.Nr. 800236.031.000.0.37

Maße und Gewichte	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





Feuchtraumleuchte

EURO-FFL 236 für LED Tube, D Art.Nr. 800236.031.000.0.37

Zubehör (Optional)





Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36078004	#Drahtschutzgitter SG 2/36 inkl.Bef.KIT

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
	Euro-FFL Befestigungssatz