
# RKL

Decken- und Wandleuchte

## RKL 4 2x60 E27 | Art.Nr. 880260.000.001.4.00






PMMA 650°C

IK02

HB

IP40

Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel. Rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|---|
| Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand<br>Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen<br>• Grundbeleuchtung |


| Technische Daten | |
|---|---|
| Art.Nr. | 880260.000.001.4.00 |
| Artikelbezeichnung | RKL 4 2x60 E27 |
| Lichtquelle | A60 |
| Fassung / Sockel | E27 |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 60 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 80 % |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |

# RKL 4 2x60 E27 | Art.Nr. 880260.000.001.4.00


| Prüfungen | |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Durchmesser | 475 mm |
| Höhe (H) | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,5 Kg |
| Nettogewicht | 2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

# RKL 4 2x60 E27 | Art.Nr. 880260.000.001.4.00


## Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | **www.ltt-licht.de**