



RKL-Z 6 LED ML EL3h 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75175060



Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 75175060 |
| GTIN (EAN) | 4053995087194 |
| Bestellbezeichnung | RKL-Z 6 LED ML EL3h |
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung min. | 63 W |
| Anschlussleistung max. | 80 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,97 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 130 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 130 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 8200 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 10400 lm |
| Lichtstrom bei Ersatzbetrieb | 290 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |

RKL-Z 6 LED ML EL3h 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75175060

| Technische Daten | |
|---|---|
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 25 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsauto mat B16 | 30 Stück |
| Gehäuse2 | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Ersatzlicht Versorgungszeit | 3 h |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 5 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse2 | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 580 mm |
| Höhe (H) | 110 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4,5 Kg |
| Nettогewicht | 3,6 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

RKL-Z 6 LED ML EL3h 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75175060


Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055255 | Dekorring RKL 6 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055258 | Dekorring RKL 6 silber |





| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055261 | Dekorring RKL 6 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45662426 | Wanne RKL-Z 6 |

RKL-Z 6 LED ML EL3h 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75175060

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de