
RKL
Decken- und Wandleuchte


FLUOLITE

RKL 4 ML EL3h 840 5200lm 39W | Artikelnummer 75124281





UGR ≤22
PMMA 650°C
IK02
HB



EPREL IP40

Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich
Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Technische Daten	
GTIN (EAN)	4053995086234
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	25 W
Anschlussleistung max.	39 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	144 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	133 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3600 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5200 lm
Lichtstrom bei Ersatzbetrieb	281 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10

RKL LED
Decken- und Wandleuchte


FLUOLITE

RKL 4 ML EL3h 840 5200lm 39W | Artikelnummer 75124281


Technische Daten	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	30 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Ersatzlicht Versorgungszeit	3 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	480 mm
Höhe (H)	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,9 Kg
Nettogewicht	2,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück

RKL 4 ML EL3h 840 5200lm 39W | Artikelnummer 75124281


Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055245	_Dekorring RKL 4 weiß



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055248	_Dekorring RKL 4 silber





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Ersatzteile

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45640026	WA RKL 4 PMMA

RKL 4 ML EL3h 840 5200lm 39W | Artikelnummer 75124281





Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**