


TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W

Artikelnummer 74340500



UGR ≤ 22

PMMA 650°C

IK02

HB



IP20

Leuchteneinsatz LED für TRA Tragschienen. Aus weißem Stahlblechprofil. Die Einsätze können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Sie sind sowohl für Neuinstallationen als auch für den Ersatz bestehender Lichtleisten auf Tragschienen mit 1530mm-Längeneinheit geeignet. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der konventionellen Leuchteneinsätze durch die neuen TRA LED Leisten.

Montageart und Anwendungsbereich

Tragschiene TRA

Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	74340500
GTIN (EAN)	4053995082236
Bestellbezeichnung	TRA-Lens Basic DV5x2,5 840 7700lm 49W 1530mm
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	49 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	157 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	7700 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Linsentechnik aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	Stecker 5polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	16 Stück

TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W

Artikelnummer 74340500

Technische Daten	
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-25 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	50 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1530 mm
Breite (B)	60 mm
Höhe (H)	40 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,4 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W | Artikelnummer 74340500

Zubehör (Optional)

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

leider kein Bild vorhanden





sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962900	TRA-Lens Einspeise und Verbindungs-SET

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35974200	TRA-Lens Endkappe Metall weiss

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30030040	TRA-Lens Verbindungsleitung



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de