


## ALSF-O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132145



PMMA  
650°C  
IK02  
HB

Abbildung ähnlich



Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaser-verstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Opale Wanne/Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

### Technische Daten

Artikelnummer	60132145
GTIN (EAN)	4053995081116
Bestellbezeichnung	ALSF-O für 1xLEDtube 1500
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser verstärktem Polyester (GRP)

### Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

### Maße und Gewichte

Länge (L)	1560 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	95 mm
Befestigungsabstand (E1)	850 mm

### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

ALSF-O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132145

**Maße und Gewichte**

Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,5 Kg
Nettogewicht	2,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

ALSF-O für 1x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60132145

## Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45000040	Wanne RWAO 158

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 5170  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)