



LUX 1xLED 1500 BASIC 840 3400lm 30W | Artikelnummer 84861550



UGR
≤19



LED Rasterleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 84861550 |
| GTIN (EAN) | 4053995079052 |
| Bestellbezeichnung | LUX LED 1/1500 |
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Anschlussleistung max. | 30 W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 113 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3400 lm |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |

LUX 1xLED 1500 BASIC 840 3400lm 30W | Artikelnummer 84861550

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Gehäuse2 | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse2 | SK I |
| Schutzart | IP20 |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1510 mm |
| Breite (B) | 155 mm |
| Höhe (H) | 60 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1200 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,6 Kg |
| Nettogewicht | 3,2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

LUX 1xLED 1500 BASIC 840 3400lm 30W | Artikelnummer 84861550

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 35962800 | Seilabhangung Flat-E LED |

