





LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W

Artikelnummer 61073570























LED Feuchtraumwannenleuchte mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie). Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.

Montageart und	Anwendungs	bereich
----------------	------------	---------

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

· Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

T	
Technische Daten	
Artikelnummer	61073570
GTIN (EAN)	4053995080355
Bestellbezeichnung	LZP LED 1550 EL3h
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C Modul 2: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	56 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	134 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	7500 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt





LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W Artikelnummer 61073570

Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	24 Stück
Halogenfreie Verdrahtung	true
Notlicht-Energiequelle	EM Basic 3 STD
Ersatzlicht Versorgungszeit	3 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35℃
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP66
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur be Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK07
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	112 mm
11äha /11\	107 mm
Höhe (H)	
Befestigungsabstand (E1)	1140 mm
	1140 mm 1165 mm
Befestigungsabstand (E1) Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz,	
Befestigungsabstand (E1) Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	1165 mm Die Schutzart wird werksseitig nur be Befestigung mit beigelegter Befesti-
Befestigungsabstand (E1) Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer Schutzart Hinweis	1165 mm Die Schutzart wird werksseitig nur be Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet





LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W | Artikelnummer 61073570

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960226	Verschluss KIT-Kst. LZP

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
43628016	Wanne LZ/PC 158 LED opal







LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W Artikelnummer 61073570



