


QUADRO-LITE 300 BASIC OP 840 1100lm 9W | Artikelnummer 65815112



PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten


Artikelnummer	65815112
GTIN (EAN)	4053995038226
Bestellbezeichnung	QUADRO-LITE 1xLED
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	9 W
Leistungs/Powerfaktor	0,80
Lichtausbeute max. Bestromung	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1100 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L90/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22

QUADRO-LITE 300 BASIC OP 840 1100lm 9W | Artikelnummer 65815112



Technische Daten	
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	300 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	90 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	125 Stück

QUADRO-LITE 300 BASIC OP 840 1100lm 9W | Artikelnummer 65815112

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
28990450	Ziffersatz QUADRO-LITE DS



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de