



RKL 4 Z 3400/1900-840 26/14W ETC

Art.Nr. 882212.6544a81.400



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Art.Nr.	882212.6544a81.400
Artikelbezeichnung	RKL 4 Z 3400/1900-840 26/14W ETC
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	14 W
Anschlussleistung max.	26 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	136 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	131 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	1900 lm
Leuchtenlichtstrom max.	3400 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10

RKL 4 Z 3400/1900-840 26/14W ETC

Art.Nr. 882212.6544a81.400

Technische Daten

Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	36 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja


Maße und Gewichte

Durchmesser	460 mm
Höhe (H)	95 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,6 Kg
Nettogewicht	1,9 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück


RKL 4 Z 3400/1900-840 26/14W ETC

Art.Nr. 882212.6544a81.400


Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640016	WA RKL 4 Z PMMA