



RKL 4 Z 25-39W 830 ET HF | Art.Nr. 88229-39.6524c91.451



PMMA  
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Art.Nr.                                                      | 88229-39.6524c91.451                                          |
| Artikelbezeichnung                                           | RKL 4 Z 25-39W 830 ET HF                                      |
| Lichtquelle                                                  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D                                                    |
| Betriebsgerät2                                               | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel                                          | 1                                                             |
| Dimmbarkeit                                                  | nicht dimmbar                                                 |
| Netzspannung                                                 | 220-240V/50-60Hz                                              |
| Spannungsart                                                 | AC                                                            |
| Anschlussleistung min.                                       | 25 W                                                          |
| Anschlussleistung max.                                       | 39 W                                                          |
| Leistungs-/Powerfaktor                                       | 0,90                                                          |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 132 lm/W                                                      |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 126 lm/W                                                      |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 3300 lm                                                       |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 4900 lm                                                       |
| Flickerwert (Ripple)                                         | <= 3%                                                         |
| Farbtemperatur max.                                          | 3000 K                                                        |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80                                                       |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3                                                             |
| Nennlebensdauer                                              | 50000 h                                                       |
| Lebensdauerbewertung                                         | L80/B10                                                       |

**RKL 4 Z 25-39W 830 ET HF** | Art.Nr. 88229-39.6524c91.451

| Technische Daten                         |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lichtoptik                               | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung                          | Extensiv                                              |
| Abstrahlwinkel                           | 120°                                                  |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H       | 22                                                    |
| Anschlussart                             | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt             |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück                                              |
| Gehäuse2                                 | Gehäuse aus Stahlblech weiss                          |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig                                            |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | -20 °C                                                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 25 °C                                                 |
| Prüfungen                                |                                                       |
| Schutzklasse2                            | SK I                                                  |
| Schutzart                                | IP40                                                  |
| Schlagfestigkeit                         | IK02                                                  |
| Brennbarkeit (UL94)                      | HB                                                    |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C                                            |
| CE-Konform                               | Ja                                                    |
| Maße und Gewichte                        |                                                       |
| Durchmesser                              | 460 mm                                                |
| Höhe (H)                                 | 95 mm                                                 |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 3,1 Kg                                                |
| Nettogewicht                             | 2 Kg                                                  |
| Inhalts- / Verpackungsmenge              | 1 Stück                                               |

RKL 4 Z 25-39W 830 ET HF | Art.Nr. 88229-39.6524c91.451

## Zubehör (Optional)



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung    |
|----------|-----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung     |
|----------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung   |
|----------|----------------------|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

## Ersatzteile



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
| 45640016 | WA RKL 4 Z PMMA    |