
Modul four
Einbauleuchte

FLUOLITE

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws BASIC 840 4400lm 28W | Artikelnummer 87171005





UGR ≤16

IK02

IP20

LED Einlegeleuchte. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
GTIN (EAN)	4053995084025
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	28 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	157 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	4400 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 20%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Raster "dark optic" weiß
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	16
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	20 Stück

Modul four
Einbauleuchte

FLUOLITE

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws BASIC 840 4400lm 28W | Artikelnummer 87171005


Technische Daten	
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-15 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1245 mm
Breite (B)	310 mm
Höhe (H)	25 mm
Einbautiefe	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,3 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws BASIC 840 4400lm 28W | Artikelnummer 87171005


Zubehör (Optional)




Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975340	modul four el ABR 1250 Anbaurahmen 1250x312 H48



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975310	modul four el EBR 1250 Einbaurahmen 1250x312





Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**