


InAct BP 1224-4 mp DALI 840 22700lm 182W | Artikelnummer 87175010



UGR  
≤22

PfMMA  
650°C



IK10

HB



LED Hallenleuchte inklusive Versorgungsteil, dimmbar. Stahlblechgehäuse, weiß beschichtet. Mikroprismatische Abdeckung aus hoch schlagfestem Polycarbonat (PC), ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen. Im Lieferumfang enthalten sind Aufhängeösen, Anschlusskabel (ca. 30cm) mit montiertem Anschlussstecker und beigelegter Anschlussbuchse.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Abgependelt

Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten


Artikelnummer	87175010
GTIN (EAN)	4053995084094
Bestellbezeichnung	InAct-LED BP 4/L 1224
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	182 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute max. Bestromung	125 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	22700 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	80000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) Mikroprisma
Lichtverteilung	Intensiv
Abstrahlwinkel	35°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	Stecker 5polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	10 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

InAct BP 1224-4 mp DALI 840 22700lm 182W | Artikelnummer 87175010

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-15 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP65
Ballwurfsicher2	Ja
Schlagfestigkeit	IK10
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1224 mm
Breite (B)	357 mm
Höhe (H)	120 mm
Befestigungsabstand (E1)	940 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	13,5 Kg
Nettogewicht	13 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

InAct BP 1224-4 mp DALI 840 22700lm 182W | Artikelnummer 87175010

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962760	InAct-LED ABM-Set 4/L

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962770	InAct-LED EBM-Set 4/L

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)