MINILITE
Lichtbandleuchte, Lichtleiste

FLUOLITE

MINILITE 875 MC 840 790lm 9W | Artikelnummer 64550700



PMMA 650°C
IK03
HB



EPREL

IP20

LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Mit einstellbarer Lichtfarbe (3000K, 4000K). Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opaltransluzente Lampenabdeckung.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

GTIN (EAN)	4053995090576
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	9 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	84 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	790 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbtemperatur min.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	25000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B50
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	220 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

MINILITE
Lichtbandleuchte, Lichtleiste

FLUOLITE

MINILITE 875 MC 840 790lm 9W | Artikelnummer 64550700

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	875 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,6 Kg
Nettogewicht	0,44 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	432 Stück

MINILITE 875 MC 840 790lm 9W | Artikelnummer 64550700

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	Verbindg.-Ltg. L500mm

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**