




Aruna PT L15 5800/3500-840 44/25W ETC PC Art.Nr. 76325-44.1411i86.000






















LED Feuchtraumwannenleuchte. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|--|
| Art.Nr. | 76325-44.1411i86.000 |
| Artikelbezeichnung | Aruna PT L15 5800/3500-840 44/25W ETC PC |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 25 W |
| Anschlussleistung max. | 44 W |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 140 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 132 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 3500 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 5800 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycar- bonat (PC) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| | |





Aruna PT L15 5800/3500-840 44/25W ETC PC | Art.Nr. 76325-44.1411i86.000

| Technische Daten | |
|--|--|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 22 Stück |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Halogenfreie Verdrahtung | true |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -25 ℃ |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35℃ |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse2 | SKI |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1570 mm |
| Breite (B) | 112 mm |
| Höhe (H) | 107 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1140 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 1165 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,52 Kg |
| Nettogewicht | 2,2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 100 Stück |
| | |







Aruna PT L15 5800/3500-840 44/25W ETC PC | Art.Nr. 76325-44.1411i86.000

Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--|
| 36078002 | Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|---|
| 44149022 | TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022 |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------------|
| 35960226 | KIT Aruna/P Kunststoff + |

Ersatzteile



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------------|
| 43628016 | *WA LZ 158 PC OP (MB 1%) |