


RKL 4 PC LED ML BASIC 830 4900lm 39W | Artikelnummer 75124269



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 75124269 |
| GTIN (EAN) | 4053995086142 |
| Bestellbezeichnung | RKL 4 PC LED ML BASIC |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 25 W |
| Anschlussleistung max. | 39 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 132 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 126 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 3300 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 4900 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |

RKL 4 PC LED ML BASIC 830 4900lm 39W | Artikelnummer 75124269

| Technische Daten | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Brennbarkeit (UL94) | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 480 mm |
| Höhe (H) | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,7 Kg |
| Nettogewicht | 2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 50 Stück |

RKL 4 PC LED ML BASIC 830 4900lm 39W | Artikelnummer 75124269

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45642426 | Wanne RKL/PC 4 II |

RKL 4 PC LED ML BASIC 830 4900lm 39W | Artikelnummer 75124269



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de