

RKL 2 PC ML BASIC 840 2500lm 20W

Artikelnummer 75101855



PC
850°C

IK06



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 75101855 |
| GTIN (EAN) | 4053995088467 |
| Bestellbezeichnung | RKL 2 PC ML BASIC |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 9 W |
| Anschlussleistung max. | 20 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 122 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 125 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1100 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2500 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |

RKL 2 PC ML BASIC 840 2500lm 20W

Artikelnummer 75101855

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 50 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |

Prüfungen

| | |
|---------------------|----------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Brennbarkeit (UL94) | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Durchmesser | 300 mm |
| Höhe (H) | 105 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,22 Kg |
| Nettogewicht | 1 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 175 Stück |

RKL 2 PC ML BASIC 840 2500lm 20W | Artikelnummer 75101855

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055225 | Dekorring RKL 2 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055228 | Dekorring RKL 2 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055231 | Dekorring RKL 2 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45602426 | Wanne RKL/PC 2 II |

RKL 2 PC ML BASIC 840 2500lm 20W | Artikelnummer 75101855



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de