
RKL LED

Decken- und Wandleuchte

LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

# RKL 4 1900/3400 840 14-26W ETC ES3 | Art.Nr. 880212.6544a81.476







PMMA 650°C

IK02

HB




IP40

Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

## Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art.Nr. | 880212.6544a81.476 |
| Artikelbezeichnung | RKL 4 1900/3400 840 14-26W ETC ES3 |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: B |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung min. | 14 W |
| Anschlussleistung max. | 26 W |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 136 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 131 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1900 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3400 lm |
| Lichtstrom bei Ersatzbetrieb | 400 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |

RKL LED
Decken- und Wandleuchte


LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

# RKL 4 1900/3400 840 14-26W ETC ES3 | Art.Nr. 880212.6544a81.476


| Technische Daten | |
|---|---|
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 36 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Ersatzlicht Versorgungszeit | 3 h |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 5 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Durchmesser | 480 mm |
| Höhe (H) | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,2 Kg |
| Nettogewicht | 2,5 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

# RKL 4 1900/3400 840 14-26W ETC ES3 | Art.Nr. 880212.6544a81.476


## Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

## Ersatzteile



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 45640026 | WA RKL 4 PMMA |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | **www.ltt-licht.de**