



























Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UVbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	75151820
GTIN (EAN)	4053995088573
Bestellbezeichnung	RKL-Z 2 ML HF
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	9 W
Anschlussleistung max.	20 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	111 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	120 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	1000 lm
Leuchtenlichtstrom max.	2400 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h





Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)	
Lichtverteilung	Extensiv	
Abstrahlwinkel	120°	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22	
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	50 Stück	
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20℃	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C	
Prüfungen		
Schutzklasse	SKI	
Schutzart	IP40	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
Maße und Gewichte		
Durchmesser	300 mm	
Höhe (H)	85 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,22 Kg	
Nettogewicht	1 Kg	





Zubehör (Optional)







						۰	п	
_	MC	-	tz	+	\sim		ı	
	_ \	$^{\prime}$	1 /		_		п	_
_		ч	~	u	$\overline{}$		ш	$\overline{}$



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055225	Dekorring RKL 2 weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055228	Dekorring RKL 2 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055231	Dekorring RKL 2 blau

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45600016	Wanne RKL-Z 2









