


**MINILITE LED 12.6 830 1114lm 13W**

Artikelnummer 64550500



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

**Technische Daten**

Artikelnummer	64550500
GTIN (EAN)	4053995071100
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 1175mm
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	13 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	88 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1114 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

**Prüfungen**

Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20

MINILITE LED 12.6 830 1114lm 13W

Artikelnummer 64550500

**Prüfungen**

CE-Konform	Ja
Lichtquelle Energieeffizienzklasse	E

**Maße und Gewichte**

Länge (L)	1175 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,7 Kg
Nettogewicht	0,49 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 12.6 830 1114lm 13W | Artikelnummer 64550500

