


FL 3 DISPLAY-R LED Autotest 40lm 5W | Artikelnummer 60562030



LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien (rechts-links-unten).

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Rettungswegkennzeichnung

Technische Daten

Artikelnummer	60562030
GTIN (EAN)	4053995083004
Bestellbezeichnung	FL 3R LED Autotest
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	5 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	8 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	40 lm
Lichtstrom bei Ersatzbetrieb	20 lm
Nennlebensdauer	35000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B20
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium eloxiert
Notlicht-Energiequelle	LiFePO Akku 3,2V/1,6Ah
Ersatzlicht Versorgungszeit	8 h
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest, Prüftaste
Beschriftung Notleuchte	zweiseitig
Mit Piktogramm	true
Erkennungsweite	18 m
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C

FL 3 DISPLAY-R LED Autotest 40lm 5W

Artikelnummer 60562030

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP43
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	290 mm
Breite (B)	85 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FL 3 DISPLAY-R LED Autotest 40lm 5W | Artikelnummer 60562030

