



**RKL 2 DALI 830 2400lm 20W** | Artikelnummer 75101730



Runde LED-Anbauleuchte, dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 75101730  |
| GTIN (EAN)   | 4053995088511   |
| Bestellbezeichnung   | RKL 2 DALI  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C  |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | DALI  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz  |
| Spannungsart   | AC/DC   |
| Anschlussleistung max.                                       | 20 W  |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,90  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 120 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 2400 lm   |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 3%   |
| Farbtemperatur max.  | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3   |
| Nennlebensdauer  | 50000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10   |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)         |
| Lichtverteilung  | Extensiv  |

**RKL 2 DALI 830 2400lm 20W** | Artikelnummer 75101730

| Technische Daten                             |   |
|--|---|
| Abstrahlwinkel                               | 120°                                      |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H           | 22  |
| Anschlussart                                 | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsaufschmelze B16 | 33 Stück                                  |
| Gehäuse2                                     | Gehäuse aus Stahlblech weiss              |
| Kabeleinführung (Position)                   | rückseitig                                |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.          | -20 °C                                    |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.          | 25 °C                                     |
| Prüfungen                                    |   |
| Schutzklass2                                 | SK I                                      |
| Schutzart                                    | IP40                                      |
| Schlagfestigkeit                             | IK02                                      |
| Brennbarkeit (UL94)                          | HB  |
| Glühdrahtfestigkeit                          | PMMA 650°C                                |
| CE-Konform                                   | Ja  |
| Maße und Gewichte                            |   |
| Durchmesser                                  | 300 mm                                    |
| Höhe (H)                                     | 105 mm                                    |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)             | 1,22 Kg                                   |
| Nettогewicht                                 | 1 Kg                                      |
| Inhalts- / Verpackungsmenge                  | 1 Stück                                   |

**RKL 2 DALI 830 2400lm 20W** | Artikelnummer 75101730

### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055225      | Dekorring RKL 2 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 36055228      | Dekorring RKL 2 silber |




| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055231      | Dekorring RKL 2 blau |

### Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45600026      | Wanne RKL 2 II     |

**RKL 2 DALI 830 2400lm 20W** | Artikelnummer 75101730

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 5170  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)