




MINILITE LED 3.3 830 274lm 3W | Artikelnummer 64550350















LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Montageart und	Anwendungsbereich
Montageant und	Allwelluuligabeleleli

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	64550350
GTIN (EAN)	4053995071070
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 315 mm
Betriebsgerät2	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	3 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	83 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	274 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse2	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKII
Schutzart	IP20





MINILITE LED 3.3 830 274lm 3W | Artikelnummer 64550350

Prüfungen	
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	315 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,3 Kg
Nettogewicht	0,25 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück







MINILITE LED 3.3 830 274lm 3W | Artikelnummer 64550350

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060106	VerbindgLtg. L500mm