


STETTEN 1250 MP ML BASIC 840 4700lm 37W | Artikelnummer 84485000



UGR
≤ 19

PMMA
650°C

IK02

HB



LED Anbauleuchte. Multilumen, mit einstellbarer Lichtleistung, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Stahlblech, weiß gepulvert. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. Mikroprismatische Abdeckung mit einer Blendungsbewertung von UGR19, für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen, rückseitig.

Montageart und Anwendungsbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	84485000
GTIN (EAN)	4053995094123
Bestellbezeichnung	STETTEN 1250 MP ML BASIC 840 2900/4700lm 22/37W
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	22 W
Anschlussleistung max.	37 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	132 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	127 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	2900 lm
Leuchtenlichtstrom max.	4700 lm
Flickerwert (Ripple)	≤ 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19

STETTEN 1250 MP ML BASIC 840 4700lm 37W | Artikelnummer 84485000

Technische Daten

Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	23 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1250 mm
Breite (B)	240 mm
Höhe (H)	60 mm
Befestigungsabstand (E1)	900 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	5,41 Kg
Nettogewicht	4,95 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

STETTEN 1250 MP ML BASIC 840 4700lm 37W | Artikelnummer 84485000

