


RKL 4 Z 25-39W 840 ETC | Art.Nr. 88229-39.6524c81.400



PMMA  
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Art.Nr.  | 88229-39.6524c81.400  |
| Artikelbezeichnung   | RKL 4 Z 25-39W 840 ETC  |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar   |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz  |
| Spannungsart   | AC/DC   |
| Anschlussleistung min.                                       | 25 W  |
| Anschlussleistung max.                                       | 39 W  |
| Leistungs-/Powerfaktor                                       | 0,90  |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 144 lm/W  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 133 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 3600 lm   |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 5200 lm   |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 3%   |
| Farbtemperatur max.  | 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3   |
| Nennlebensdauer  | 50000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10   |

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Decken- und Wandmontage
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

RKL 4 Z 25-39W 840 ETC | Art.Nr. 88229-39.6524c81.400

| Technische Daten                         |   |
|--|---|
| Lichtoptik                               | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung                          | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel                           | 120°  |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H       | 22  |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt             |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück  |
| Gehäuse2                                 | Gehäuse aus Stahlblech weiss                          |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | -20 °C  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 25 °C   |
| Prüfungen                                |   |
| Schutzklasse2                            | SK I  |
| Schutzart                                | IP40  |
| Schlagfestigkeit                         | IK02  |
| Brennbarkeit (UL94)                      | HB  |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C  |
| CE-Konform                               | Ja  |
| Maße und Gewichte                        |   |
| Durchmesser                              | 460 mm  |
| Höhe (H)                                 | 95 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 2,41 Kg   |
| Nettogewicht                             | 1,865 Kg  |
| Inhalts- / Verpackungsmenge              | 1 Stück   |

RKL 4 Z 25-39W 840 ETC | Art.Nr. 88229-39.6524c81.400

Zubehör (Optional)



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung    |
|----------|-----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung     |
|----------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung   |
|----------|----------------------|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

Ersatzteile



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
| 45640016 | WA RKL 4 Z PMMA    |