# Quadro-Lite
Decken- und Wandleuchte

FLUOLITE

## QUADRO-LITE 300 BASIC OP 830 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110



UGR ≤22
PMMA 650°C
IK02
HB




EPREL IP65

LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Ziffern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind austauschbar. Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich, für Decken- und Wandmontage geeignet.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|---|
| Decken- und Wandmontage<br>für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich<br>• Grundbeleuchtung |

| Technische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4053995071254 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 9 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,80 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 122 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 1100 lm |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L90/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |

# QUADRO-LITE 300 BASIC OP 830 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC) |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -30 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Länge (L) | 300 mm |
| Breite (B) | 300 mm |
| Höhe (H) | 90 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2 Kg |
| Nettogewicht | 1,8 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 125 Stück |

# QUADRO-LITE 300 BASIC OP 830 1100lm 9W | Artikelnummer 65815110

## Zubehör (Optional)




| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| 28990450 | Ziffernsatz QUADRO-LITE DS 0 bis 9 inkl. Zeich |







Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**FLUOLITE Licht & Leuchten**
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**