





RKL 6 LED DALI 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75131860























an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

| Montageart und | Anwendungsbereich |
|----------------|----------------------|
| Montageant und | Allwellduligsbereich |

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 75131860 |
| GTIN (EAN) | 4053995090156 |
| Bestellbezeichnung | RKL 6 LED DALI |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 80 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,97 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 130 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 10400 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |





RKL 6 LED DALI 830 10400Im 80W | Artikelnummer 75131860

| Abstrahlwinkel | 120° |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 25 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 10 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20°C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 ℃ |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | НВ |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 600 mm |
| Höhe (H) | 165 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4,1 Kg |
| Nettogewicht | 3,1 Kg |
| Inhalts-/Verpackungsmenge | 1 Stück |





RKL 6 LED DALI 830 10400lm 80W | Artikelnummer 75131860

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055255 | Dekorring RKL 6 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055258 | Dekorring RKL 6 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055261 | Dekorring RKL 6 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45662426 | Wanne RKL-Z 6 |







RKL 6 LED DALI 830 10400lm 80W Artikelnummer 75131860

