




MINILITE LED 16.2 830 1352lm 16W | Artikelnummer 64550550

















LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten	
Artikelnummer	64550550
GTIN (EAN)	4053995071117
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 1475 mm
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	16 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	83 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1352 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SKII
Schutzart	IP20





MINILITE LED 16.2 830 1352lm 16W | Artikelnummer 64550550

Prüfungen	
CE-Konform	Ja
Lichtquelle Energieeffizienzklasse	Е
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1475 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg
Nettogewicht	0,62 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück







MINILITE LED 16.2 830 1352lm 16W | Artikelnummer 64550550