



RKL 3 LED BASIC 830 2600lm 21W | Artikelnummer 75111651



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|---|
| Artikelnummer | 75111651 |
| GTIN (EAN) | 4053995085961 |
| Bestellbezeichnung | RKL 3 LED BASIC |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: E |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 21 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 124 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2600 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |

RKL 3 LED BASIC 830 2600lm 21W | Artikelnummer 75111651

| Technische Daten | |
|--|---|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 15 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 375 mm |
| Höhe (H) | 125 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,8 Kg |
| Nettogewicht | 1,1 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 100 Stück |

RKL 3 LED BASIC 830 2600lm 21W | Artikelnummer 75111651

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055235 | Dekorring RKL 3 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055238 | Dekorring RKL 3 silber |





| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055241 | Dekorring RKL 3 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45620026 | Wanne RKL 3 II |

RKL 3 LED BASIC 830 2600lm 21W | Artikelnummer 75111651



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de