


Quadro-Lite 200 600-827 6W ET ML DS | Art.Nr. 87020006.7056b50.040



Abbildung ähnlich



PMMA  
650°C

IK02

HB



LED-Hausnummernleuchte inklusive beigelegtem Ziffernsatz. Einstellbare Lichtleistung (MultiLumen, im Auslieferungszustand ist der Minimalwert eingestellt) und eingebauter Dämmerungsschalter (Schaltschwelle: unter 30 lux ein, über 80 lux aus). Gehäuse Polycarbonat (PC), weiß, Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Rückseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich oder überdachten Außenbereich.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten


|  |   |
|--|---|
| Art.Nr.  | 87020006.7056b50.040  |
| Artikelbezeichnung   | Quadro-Lite 200 600-827 6W ET ML DS                           |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar   |
| Netzspannung   | 230V/50Hz   |
| Spannungsart   | AC/DC   |
| Anschlussleistung min.                                       | 1 W   |
| Anschlussleistung max.                                       | 6 W   |
| Leistungs-/Powerfaktor                                       | 0,50  |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 100 lm/W  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 100 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 100 lm  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 600 lm  |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 3%   |
| Farbtemperatur max.  | 2700 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Nennlebensdauer  | 50000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L90/B10   |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)         |

Quadro-Lite 200 600-827 6W ET ML DS | Art.Nr. 87020006.7056b50.040

| Technische Daten                         |  |
|--|--|
| Lichtverteilung                          | Extensiv   |
| Abstrahlwinkel                           | 120°   |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H       | 22   |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt        |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 27 Stück   |
| Gehäuse2                                 | Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC) |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | -30 °C   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 35 °C  |
| Prüfungen                                |  |
| Schutzklasse2                            | SK I   |
| Schutzart                                | IP65   |
| Schlagfestigkeit                         | IK02   |
| Brennbarkeit (UL94)                      | HB   |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C   |
| CE-Konform                               | Ja   |
| Maße und Gewichte                        |  |
| Länge (L)                                | 200 mm   |
| Breite (B)                               | 200 mm   |
| Höhe (H)                                 | 60 mm  |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 0,8 Kg   |
| Nettogewicht                             | 0,7 Kg   |
| Inhalts- / Verpackungsmenge              | 1 Stück  |

Quadro-Lite 200 600-827 6W ET ML DS | Art.Nr. 87020006.7056b50.040

### Ersatzteile



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung         |
|----------|----------------------------|
| 28990450 | Ziffernsatz QUADRO-LITE DS |

| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung     |
|----------|------------------------|
| 46201006 | WA SQL Quadro 200 PMMA |